

TASKI vision star

Emulsion sols haute brillance, résistant à l'alcool

Description

Emulsion pour sols, haute brillance, antiglissante, pour la plupart des sols durs tels que les vinyls (PVC), le linoléum, les sols en caoutchouc et les pierres tendres naturelles ou artificielles.

Propriétés principales

Forme un film durable et résistant par application des recommandations d'entretien TASKI
Résistant aux désinfectants de surface à base d'alcool
Forme une couche de protection haute brillance
Parfum frais d'eucalyptus

Avantages

La formation d'un film résistant protège la surface du sol et facilite le nettoyage courant
Excellent résultat au lustrage. Le lustrage éliminera facilement la quasi totalité des marques de poinçonnement
La brillance est facilement entretenue par lustrage à l'aide d'une monobrosse haute vitesse (TASKI ergodisc duo, 400, omni ou 1200)
Produit anti-glissant
Idéal pour un environnement médical

Mode d'emploi

Dosage:

Prêt à l'emploi; utiliser pur.


Application:

Appliquer uniquement sur des sols décapés et parfaitement secs. **TASKI vision star** est prêt à l'emploi. Bien mélangé le produit avant utilisation. Appliquer uniformément en bandes de 1 à 1.5 mètre de large, une fine couche de **TASKI vision star** à l'aide d'un applicateur à émulsion (pince TASKI), ou d'un mop, en prenant soin de les chevaucher quand elles sont encore mouillées. Bien laisser sécher (30 minutes environ), appliquer la seconde couche et les suivantes en les croisant. Pour une protection optimale, 3 fines couches sont recommandées.

Entretien : Dépoussiérer quotidiennement les sols. Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme TASKI (ex : TASKI R50). Lorsque nécessaire, renforcer le niveau de brillance ou réparer le film d'émulsion à l'aide d'une monobrosse, haute ou très haute vitesse (TASKI ergodisc duo, 400, omni ou 1200), munie d'un disque adapté et d'un produit de spray de la gamme TASKI (TASKI omnispray).

Important:

Appliquer le produit sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs. Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits. Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C. Ne pas utiliser sur des sols en relief, en liège et en bois non traité. Demander conseil pour l'utilisation sur les sols en caoutchouc antidérapants. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des zones mouillées.



TASKI vision star

Données techniques

Aspect:	Liquide opaque, blanc
Densité relative [20°C]:	1.03
pH pur:	7.9 - 8.9
Couverture :	30-40m²/L

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Précautions de manipulation :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet: <http://www.diese-fds.com>.

Uniquement pour usage professionnel.

Précautions de stockage :

Conserver dans son emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7512360	2x5L

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.fr